

42. TABLICA INFORMACYJNA

Powierzchnia plakatowa, jednostronna

Charakter konstrukcji:	stalowa konstrukcja, połączona z wycinanej plazmowo blachy za pomocą nierdzewnych śrub
Wykorzystanie:	tablica ma służyć jako nośnik informacji lub plakatów reklamowych itp., jest przystosowana do użytku na zewnątrz, ale jej charakter umożliwia jej stosowanie również we wnętrzach – np. galerie handlowe, obiekty sportowe itp.
Zabezpieczenie powierzchni:	konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana piecowym lakierem proszkowym
Nośna konstrukcja:	zespawana z kwadratowych profili zamkniętych 80x60x2 mm i 60x20x2 oraz blachy wycinanej plazmowo o grubości 5 i 12mm. Całkowita wysokość 1700mm szerokość 700mm
Powierzchnie efektywna :	spawana rama z zamkniętych profili 40x20x2 pokrytych ocynkowaną blachą 700x580mm grubość 0,8mm
Daszek :	ocynkowana blacha o grubości 1,2mm, połączony z ramą nośną za pomocą nierdzewnych śrub.
Kolorystyka:	odcienie poliestrowych farb proszkowych, struktura gładka matowa, standardowo proponowanych przez firmę Inne odcienie z palety RAL dostępne na życzenie
Kotwienie:	kotwienie pod płytki lub do utwardzonego , zagęszczonego podłoża do betonowej stopy przy pomocy szpilek M16. Wszystkie elementy mebli ulicznych muszą być prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta, w przeciwnym razie za skutki niewłaściwego użytkowania (np wywrócenie się elementu) producent nie odpowiada
Opcje:	kolorystyka niestandardowa

