



Jak prawidłowo zamontować hamak:
po 3 dniach od zabetonowania słupów wykonaj:
- powieś hamak na słupach używając całych łańcuchów (2x20ogniw) oraz szekli (po 3 szekli na strone)
- "wypróbuj" kilkakrotnie hamak - połóż się na nim
- na tak powieszonym hamaku (z osobą leżącą na nim) odległość od gruntu do środka hamaka powinna wynosić ok 100mm.
możesz odciąć nadmiar łańcucha.
- załóż na łańcuch sprężynę (łańcuch ma być wewnątrz sprężyny)
- zaczep sprężynę o ogniwa łańcucha tak aby środek hamaka wisiał ok 490mm nad poziomem gruntu.

16.06.2021	Imię, Nazwisko:	 PUCZYŃSKI	
Projektował:	Mariusz Puczyński	mała architektura	
Rysował:	Michał MIKURENDA	Nazwa pliku: Hamak miejski	
Sprawdził:	Mariusz Puczyński	- montaż -	
05-800 Pruszków ul. Robotnicza 31 tel.: 22 7586693 info@puczynski.pl www.puczynski.pl		roz.: A3	Numer rysunku: DFT: 22-45-02_montaz.dft
		22-45-02.asm	
		Skala arkusza: 1:50	Masa: 0.000 kg
		Arkusz 1 z 1	